



## Principal

Gamme de produits	Harmony Relay
Fonction produit	Socle
Disposition des contacts	Séparé
Compatibilité produit	Relais enfichable RXM avec 2 "OF" Relais enfichable RXM avec 4 "OF"
Forme des broches	Plat
Nom abrégé de l'appareil	RXZ
Vente par quantité indivisible	10

## Complémentaire

[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	12 A 2 relais F/O 6 A 4 relais F/O
[U <sub>e</sub> ] tension assignée d'emploi	< 250 V AC
Mode de raccordement	Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (4 x 1.5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.14 mm <sup>2</sup> ) souple avec embout Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (4 x 1.5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.14 mm <sup>2</sup> ) rigide sans embout
Mode de fixation	Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur	31 mm
Poids	0,073 kg

## Environnement

Normes	IEC 61984
Certifications du produit	CSA GOST Lloyd's UL

Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-40...55 °C
Degré de protection IP	IP20 conformément à EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,067 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,750 dm
Largeur de l'emballage 1	1,000 dm
Longueur de l'emballage 1	1,600 dm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------