

Fiche produit

Caractéristique

ABS7SA3M

Telefast ABE7 - relais de sortie - 24...240
Vca - 10mm - lot de 4



Principales

gamme de produits	Advantys Telefast ABE7
fonction produit	Relais statique embrochable
type de relais	Relais de sortie
quantité par lot	Lot de 4

Complémentaires

temps de réponse	<= 10 ms de l'état 0 à l'état 1 <= 10 ms de l'état 1 à 0
dimension du pas en largeur	10 mm
accessoires associés	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T214 ABE7P16T215
tension entrées numériques	24 V DC
tension de sortie numérique	24...240 V CA
courant de sortie TOR	2000 mA
état actuel 0 garanti	0.4 mA CC
état actuel 1 garanti	6.5 mA CC
tension état 0 garanti	2,8 V CC
tension état 1 garanti	18,6 V CC
poids	0,016 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0808 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques