



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact Q
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique

Complémentaire

[In] courant nominal	100 A
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V AC
Nombre de pôles	3
Pouvoir de coupure	25 kA 240 V AC
Continuous current rating	80 %
Codification du pouvoir de coupure	D
Mode d'installation	Unit mount
Raccordement électrique	Lugs load AWG 4...300 kcmil aluminium/copper Lugs line AWG 4...300 kcmil aluminium/copper
Magnetic hold current	1200 A
Courant de déclenchement magnétique	2400 A
Hauteur	6.47 in
Largeur	4.5 po
Profondeur	3.93 in

Environnement

Certifications du produit	IEC CSA Listé UL
---------------------------	------------------------

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1413 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Warranty period	18 months
-----------------	-----------