



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîtier pour boutons-poussoirs en polyester de type 4, 4X PJPB Series

Application



- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé
- Idéale pour les applications haute température ou dans les environnements très corrosifs

Normes

- UL 508A, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- **Conformes aux normes :**
 - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
 - CEI 60529, IP66



Construction

- L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
- Dimensions standard JIC inférieures à 18 x 16 po.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage du panneau intérieur offert en option.
- Le couvercle est fixé au moyen de vis imperdables en acier inoxydable vissées dans des douilles filetées en laiton.
- Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité parfaite.
- Montage dans les orifices arrière du boîtier. Utiliser une vis no 8 de 1 po (non incluse).
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Les modèles avec plaque pleine sont offerts avec ou sans pattes de montage.
- Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
- Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements techniques.

Finition

- Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
- Panneau intérieur en aluminium naturel offert en option.

Accessoires

- Bouchons obturateurs

**New and improved PDF part
drawing files with more detail
now available.**

Click part number in table below
to access PDF, DXF, and STEP files.

30.5mm PB Part No.	22.5mm PB Part No.	# of Holes	H	Enclosure	
				W	D
PJ744P1	PJ744P221	1	6.74	3.93	3.88
PJ744P2	PJ744P222	2	6.74	3.93	3.88
PJ944P3	PJ944P223	3	8.99	3.93	3.88

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2019. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.