



## Principal

Gamme de produits	PowerPact L
Fonction produit	Protecteur de circuit de moteur
Trip Unit Type	Magnetic
Interrupt Code	G
Options	Bobine à manque de tension pour disjoncteur 24 V DC Commutateur auxiliaire 1 "O" + 1 "F"

## Complémentaire

Line Rated Current	600 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	65 kA à 240 V AC 35 kA at 480 V AC 18 kA à 600 V AC
Voltage Rating	600 V AC
Technologie de protection	Limiteur de courant
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Lugs load Cosses ligne
Wire Size	AWG 2/0...500 kcmil (aluminium/copper) for 2 cable(s)
Terminal Type	AL600LS52K3
Hauteur	287,02 mm
Largeur	139,70 mm
Profondeur	167,89 mm
Couple de serrage	50 N.m pour 70...240 mm <sup>2</sup> (de AWG 2/0 à 500 kcmil)

## Environnement

Certifications du produit	CSA 22-2 CCC
---------------------------	-----------------

CEI  
CE  
UL 508  
NEMA

---

## Emballage

---

Poids de l'emballage (Kg)	6,804 kg
---------------------------	----------

---

## Offre de la durabilité

---

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Sans PVC	Oui

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---