



## Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	30 A
Number of Poles	2P
Composition des pôles	2F
Gamme de produits	DP

## Complémentaire

Puissance moteur hp	2 hp à 115 V AC, monophasé 5 hp à 230 V AC, monophasé
Courant nominal du rotor bloqué	125 A à 460 V AC 100 A à 575 V AC 150 A à 277 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	440 V AC at 50 Hz 480 V AC at 60 Hz
Nombre de phases réseau	Monophasé
Raccordement électrique	Binder head Bornes à connexion rapide

## Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	231,332 g
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------