

Fiche produit

Caractéristique

XZCP1764L5

connecteur pré-câblé femelle, 7/8"
16UN, 5 broches, droit - câble 5 m



Principale

catégorie d'accessoire / d'élément séparé	accessoire de câblage
type d'accessoire / élément séparé	connecteurs pré-câblés
nom de gamme	universel

Complémentaires

raccordement électrique	connecteur femelle droit, type de connecteur: 7/8"16 UN 5 broches (broche de terre incluse)
fixation de la borne	vissé
matière de la bague	métal
LED d'état	sans
longueur de câble	5 m
diamètre extérieur du câble	5.9 mm
composition du câble	5 x 0,34 mm ²
matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC
[In] courant nominal	4 A
résistance de contact	<= 5000 µΩ
résistance d'isolement	>= 1 GΩ
poids	0.46 kg

Environnement

degré d'étanchéité IP	IP67
température de fonctionnement	-35...90 °C (statique) -5...90 °C (flexion)
température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0726 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------