



## Principal

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	3P + N
Length in 18 mm modules	57

## Complémentaire

Nombre de voies	14 voies N + 3 P
Configuration des pôles pour 1 voie	1 3P + N 1 4P
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Tooth
Distance entre appareils	72 mm
Marquage	N L1 L2 L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Équipement fournis	Lot de 10 embout
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A at 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V AC
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V AC conforming to IEC 61439-2
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Top or bottom on tunnel type terminals Top or bottom on double terminal
Pas de 9 mm	114
Largeur	1000 mm
Couleur	White (RAL 9003)

Compatibilité de gamme	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60
------------------------	--

## Environnement

Normes	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Tenue au feu	960 °C ( 30 s ) conforming to IEC 60695-2-1
Degré de pollution	3 conforming to IEC 60947-7-1
Degré de protection IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	751 g
Hauteur de l'emballage 1	2,8 cm
Largeur de l'emballage 1	100 cm
Longueur de l'emballage 1	2 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	3,916 kg
Hauteur de l'emballage 2	5,8 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	104,5 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Poids de l'emballage 3	223,464 kg
Hauteur de l'emballage 3	112 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------