



### Principal

Fonction produit	Industrial Control Transformer
Gamme de produits	KL

### Complémentaire

Nombre de phases réseau	Monophasé
Puissance nominale en VA	300 VA
Tension principale	220 V 240 V 230 V
Tension secondaire	120 V 115 V 110 V
Élévation de température	80 °C
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Type de connecteur	Lead avec 610 m câble

### Environnement

Certifications du produit	Listé UL CE CSA
Tenue à l'environnement NEMA	Not rated (open device)
Température d'isolation	130 °C

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,674 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,240 cm

Largeur de l'emballage 1	19,050 cm
Longueur de l'emballage 1	16,510 cm

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui