



## Principal

Fonction produit	Longueur droite
Gamme de produits	I-Line

## Complémentaire

[In] courant nominal	400 A
Short Circuit Rating	22 kA
Busbar Material	Aluminium: busbar
Integral Ground	Sans protection
Rated Voltage	600 V AC
Number of Phases	3 phases
Configuration du câblage	Type 3 fils avec neutre
Length	3,05 m

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	36,287 kg
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------