



## Étiquettes imprimables par transfert thermique

**Numéro d'article:** 030545

**Référence:** THT-80-427-5

**Dimensions - Hauteur (mm):** 19.05

**Dimensions - Largeur (mm):** 12.70

**Quantité totale par paquet:** 5000

### Spécifications: Étiquettes imprimables par transfert thermique

<b>Adhésif</b>	Acrylique permanent
<b>Application(s)</b>	Marquage de fils et câbles
<b>Approbation/Conformité</b>	Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R4300 et R6200 de Brady. Consultez le fichier UL MH17154 pour obtenir plus de précisions. Les clients Brady doivent spécifier à l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-427 conformes à la norme UL. Brady vend des étiquettes B-427 conformes à la norme UL ou non, selon les besoins des clients.
<b>Compatibilité imprimante</b>	BBP12; BBP11; BP1244; BP1344; BP2461; BP3481; BP6441; MVP200; MVP300; 300XPlusII; 360XPlusII; 600XPlusII; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; IP300; IP600
<b>Couleur</b>	Blanc/Transparent
<b>Description</b>	Étiquettes vinyle auto-protégées imprimables pour imprimantes à transfert thermique. Remarque : ce matériau est certifié UL avec son ruban spécifique. Consultez la section Séries de rubans encreurs recommandés pour connaître le ruban à utiliser.
<b>Diamètre max. du fil (mm)</b>	3.00
<b>Diamètre min. du fil (mm)</b>	2.00
<b>Dimensions - Hauteur (mm)</b>	19.05
<b>Dimensions - Largeur (mm)</b>	12.70
<b>Épaisseur (mm)</b>	0.102
<b>Finition</b>	Mat
<b>Forme</b>	Rectangle
<b>Gamme de ruban</b>	R4300, R7950
<b>Industrie</b>	Télécommunication; Électrique

<b>Matériau</b>	Vinyle auto-protégé
<b>N° de matériau Brady</b>	<a href="#">B-427</a>
<b>Numéro d'article</b>	030545
<b>Propriétés particulières</b>	Auto-protégées ; Auto-extinguibles ; Excellente résistance à l'eau et aux huiles ; Excellente résistance à l'abrasion et aux taches
<b>Référence</b>	THT-80-427-5
<b>Répétition horizontale (mm)</b>	15.24
<b>Répétition verticale (mm)</b>	24.13
<b>Support - diamètre (mm)</b>	76.20
<b>Surface</b>	Pour des surfaces lisses & texturées/rigueuses
<b>Température d'utilisation °C</b>	70
<b>Température d'utilisation minimum °C</b>	-70
<b>Zone imprimable - Hauteur (mm)</b>	9.53
<b>Zone imprimable - Largeur (mm)</b>	12.70
<b>Qté par rangée</b>	4
<b>Quantité totale par paquet</b>	5000 Etiquette(s) / Rouleau
<b>UOM Base / Présentation</b>	5000 Etiquette(s) / Rouleau
<b>UOM Présentation / Pack</b>	1 Rouleau / Rouleau