



Principal

Product	Double Throw Safety Switch
Current Rating	60 A
Certifications	Listé UL
Enclosure Rating	NEMA 1 acier
Factory Installed Neutral	None
Disconnect Type	Fusible disconnect
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Voltage Rating	240 V AC 250 V DC
Wire Size	AWG 12...AWG 2 aluminium AWG 14...AWG 2 cuivre

Complémentaire

Puissance moteur hp	3 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 7,5 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 10 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 430.52 15 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 10 hp à 250 V
Largeur	292,10 mm
Hauteur	965,20 mm
Profondeur	171,45 mm
Couple de serrage	3,95 N.m pour 2,06...5,26 mm ² (AWG 14...AWG 10) 4,52 N.m pour 8,37 mm ² (AWG 8) 5,08 N.m pour 13,3...21,15 mm ² (AWG 6...AWG 4) 5,65 N.m pour 26,67...33,62 mm ² (AWG 3...AWG 2)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	20,412 kg
Hauteur de l'emballage 1	101,6 cm
Largeur de l'emballage 1	25,4 cm
Longueur de l'emballage 1	30,797 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------