



Principal

Product	Contacteur
Type	Type S
Control Circuit Type	Common control circuit

Complémentaire

Control Circuit Voltage	220 V AC 50 Hz 240 V AC 60 Hz
Contacteur Type	Réversible
Number of Poles	3P
Phase	3 phases
Current Rating	270 A
Horsepower Rating	75 HPà 200 V AC 100 HPà 230 V AC 200 HPà 460 V AC 200 HPà 575 V AC
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Units	No control units
Control Circuit Fusing	Fusible non fourni
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Taille NEMA	5
Hauteur	411 mm
Profondeur	238 mm
Largeur	490 mm

Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device)
----------------	-------------------------

Orientation	Horizontale
Certifications du produit	CSA Listé UL

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	13,608 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------