



Principal

Gamme de produits	Harmony XVU
Fonction produit	Vcolonne lumineuse modulaire
Type d'accessoire / élément séparé	Plaque de fixation
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de montage et de fixation
Nom de composant	XVU
Diamètre de fixation	60 mm

Complémentaire

Hauteur de la tige	400 mm
Support de montage	Plaque avec pôle
Compatibilité produit	Supérieur: AC/DC corps
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 tenue à la flamme conformément à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC (polycarbonate) Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Bornes de raccordement	Push-in
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC 110...240 V AC
Longueur	417 mm
Poids	0,236 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Degré de protection IP	IP65
Certifications du produit	UL CSA CE

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,564 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,900 dm
Largeur de l'emballage 1	0,910 dm
Longueur de l'emballage 1	5,670 dm

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.