Fiche Produit
Charactéristiques

9070T75D13

Transformer, Type T, industrial control, 75 VA, 120 VAC primary / 12/24 VAC secondary, 1 phase, 50/60 Hz, 55 °C rise

Principal

Fonction produit	Industrial Control Transformer
Power Rating	75 VA
Primary Voltage	120 V
Secondary Voltage	12/24 V
Type	T

Complémentaire

Number of Phases	Monophasé
Power Rating	75 VA
Primary to Secondary Voltage	120 V: 12/24 V
Élévation de température	55 °C
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Hauteur	73,41 mm
Largeur	85,85 mm
Profondeur	84,84 mm
Matière	Cuivre: enroulement
Fingersafe Cover Compatibility	FSC1

Environnement

Certifications du produit	UL listed file E61239 CSA file LR37055 guide 184-N-90
Enclosure Type	Not rated (open device)
Température d'isolation	105 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,715 kg

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months