



Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	30 A
Enclosure Rating	NEMA 1
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Disconnect Type	Fusible disconnect
Fuse Type	Plug
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	2
Duty Rating	Light duty
Voltage Rating	240 V AC
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cuivre AWG 12...AWG 8 aluminium

Complémentaire

Largeur	155,70 mm
Puissance moteur hp	0,5 hp à 120 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 2 hp at 120 V AC 50...60 Hz for 1 phase motors conforming to NEC 430.52 1.5 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 1 phase motors conforming to NEC 240.6 3 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6
Hauteur	193,80 mm
Profondeur	101,60 mm
Couple de serrage	3,39 N.m pour 2,082...8,367 mm ² (AWG 14...AWG 8) 3,39 N.m pour 3,307...8,367 mm ² (AWG 12...AWG 8)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Poids de l'emballage (Kg)	1,547 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,97 cm
Largeur de l'emballage 1	16,51 cm
Longueur de l'emballage 1	21,082 cm
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	200
Poids de l'emballage 2	309,44 kg
Hauteur de l'emballage 2	101,6 cm
Largeur de l'emballage 2	101,6 cm
Longueur de l'emballage 2	121,92 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------