



Principal

Compatibilité de gamme	Lexium 28
Fonction produit	Servo moteur
Nom abrégé de l'appareil	BCH2

Complémentaire

Vitesse mécanique maximum	3000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	220 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	16,55 A
Couple continu à l'arrêt	16,7 N.m pour LXM28...à 22,9 A, 220 V, triphasé
Alimentation continue	3500 W
Couple crête à l'arrêt	50,3 N.m pour LXM28...à 22,9 A, 220 V, triphasé
Puissance de sortie nominale	3500 W pour LXM28...à 22,9 A, 220 V, triphasé
Couple nominal	16,7 N.m pour LXM28...à 22,9 A, 220 V, triphasé
Vitesse nominale	2000 tr/min pour LXM28...à 22,9 A, 220 V, triphasé
Courant maximal Irms	57,8 A pour LXM28...à 3,5 kW, 220 V
Courant permanent maximum	19 A
Compatibilité produit	LXM28... servo variateur moteur à 3,5 kW, 220 V, triphasé
Type d'arbre	Avec clavette
Diamètre de l'axe	35 mm
Longueur de l'axe	79 mm
Largeur clavette	10 mm
Type de retour	Codeur monotour absolu 20 bits
Frein de parking	Avec
Couple statique	48 N.m appareil seul
Support de montage	Bride standard asiatique
Taille bride moteur	180 mm
Raccordement électrique	Connecteur MIL
Constante de couple	1,01 N.m/A à 20 °C
Constante de fem	61 V/ktr/mn à 20 °C

Inertie du rotor	54,1 kg.cm ²
Résistance du stator	0,157 Ohmà 20 °C
Inductance du stator	2,93 mHà 20 °C
Constante de temps électrique du stator	18,66 msà 20 °C
Force radiale maximale Fr	1200 Nà 2000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	497 N
Puissance d'accrochage des freins	49,6 W
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	235 mm
Nombre de taille moteur	2
Diamètre du centrage	114,3 mm
Profondeur du diamètre de centrage	4 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	13,5 mm
Diamètre des trous de fixation	200 mm
Distance épaulement de l'arbre bride	4 mm
Poids	23 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP54 IM B5, IM V1 IP50 IM V3
Température de fonctionnement	0...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	24,63 kg
Hauteur de l'emballage 1	24,5 cm
Largeur de l'emballage 1	29 cm
Longueur de l'emballage 1	58,5 cm