



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Unité de distribution de l'alimentation de base pour montage sur bâti avec supprimeur de tension Série 1583-S

15A | 125V monophasé | Prises 5-15R accessible à l'arrière

Caractéristiques



- Conçue pour la distribution de l'alimentation depuis l'arrière de la barre.
- Pour montage horizontal sur bâti de 19 po de 1 U.
- Disponible avec interrupteur marche-arrêt éclairé ou voyant rouge indiquant que la barre est sous tension.
- Les modèles à 6 prises comprennent 2 prises avec espace supplémentaire pour le branchement de la plupart des transformateurs enfichables.
- Revêtement en poudre gris ou noir ASA 61.
- **Cliquez ici pour voir notre modèle non protégé contre les surtensions..**

Spécifications



- Cordon d'alimentation de calibre 14 de service robuste de type 14/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Les types de fiches disponibles sont les fiches à lame droite NEMA 5-15P et les fiches à verrouillage NEMA L5-15P.
- Comprend un disjoncteur de 15 A, 125 V c. a. pour prévenir une surcharge accidentelle.
- Les panneaux protégés contre les surtensions incorporent notre module de protection contre les surtensions :
 - Énergie maximale (joules) : 1080 J.
 - Varistance à oxyde métallique calibrée à 25 000 ampères jusqu'à un total de 75 000 ampères de courant transitoire à simple impulsion.
 - Indice de protection de tension (Vpr) de 500 V, dans les trois modes (Ligne-Neutre, Neutre-Terre et Ligne-Terre).
 - Courant de décharge nominal (In) de 5 kA.
 - Le supprimeur de tension sur la prise offre une protection contre les tensions transitoires provenant de l'équipement relié à la barre d'alimentation.
- Homologation cRUus selon les normes UL 1449 et C22.2 numéro 269.3-17 et numéro 269.4-17 relatives aux dispositifs de protection contre les surtensions des types 3 et 4.
- Homologation cRUus selon les normes UL 1363 et C22.2 numéro 308-18 relatives aux prises électriques repositionnables et aux appareillages de branchement multiple.

Accessoires

- Quincaillerie d'assemblage
- Ensemble d'adaptateurs de profondeur pour rails

Black Part No.	ANSI 61 Gray Part No.	Overall Dimensions			Number of Outlets		Outlet NEMA Type	Cord Length	Plug Blade Type	NEMA Plug Type	Rack Units
		Height	Width	Depth	Front	Rear	Type	Length	Type	Type	Units
1583H6A1SBK	1583H6A1S	1.72	19.00	2.66	0	6	5-15R	6 ft	Straight	5-15P	1U
1583H6B1SBK	1583H6B1S	1.72	19.00	2.66	0	6	5-15R	15 ft	Straight	5-15P	1U

Black Part No.	ANSI 61 Gray Part No.	Overall Dimensions			Number of Outlets		Outlet	Cord Length	Plug	NEMA	Rack Units
		Height	Width	Depth	Front	Rear	NEMA Type		Blade Type	Plug Type	
1583H6C1SBK	1583H6C1S	1.72	19.00	2.66	0	6	5-15R	6 ft	Locking	L5-15P	1U
1583H6D1SBK	1583H6D1S	1.72	19.00	2.66	0	6	5-15R	15 ft	Locking	L5-15P	1U
1583H8A1SBK	1583H8A1S	1.72	19.00	2.66	0	8	5-15R	6 ft	Straight	5-15P	1U
1583H8B1SBK	-	1.72	19.00	2.66	0	8	5-15R	15 ft	Straight	5-15P	1U

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.