

## Fiche Produit

### Caractéristiques

# 8910DPA33V09Y244

8910DPA definite purpose contactor, 30 A, 3P,  
208/240 V 60 Hz 220 V 50 Hz coil, open, with 2  
mounting screws



### Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	30 A
Number of Poles	3P
Composition des pôles	3F
Gamme de produits	DPA
Équipement fournis	Matériel de montage

### Complémentaire

Puissance moteur hp	2 hp à 115 V AC, monophasé 5 hp à 230 V AC, monophasé 10 hp à 230 V AC, 3 phases 15 hp à 460 V AC, 3 phases 20 hp à 575 V AC, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	150 A à 460 V AC 120 A à 575 V AC 180 A à 277 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	208...240 V AC at 60 Hz 220 V AC at 50 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Binder head Bornes à connexion rapide

### Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------