



160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente

Utilisation :	vis à fente
Lame :	isolée, contrôlée pièce par pièce conformément à la norme IEC 60900
Réalisation :	lame conique, pointe Lasertip
Manche :	Kraftform anti-roulement, multicomposants

Apprenez-en davantage sur le produit

[> À propos de Kraftform](#)

Ces produits pourraient également vous intéresser

[> 160 iS Tournevis VDE isolé pour vis à fente, avec lame à diamètre réduit](#)

[> 160 i/168 i/6 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100 + Rack](#)

[> 160 i/6 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100 + Rack](#)

[> 160 iS/7 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100 + détecteur de tension + Rack. Avec lames à diamètre réduit.](#)

								
Code		mm	mm	mm	mm			
05006100001	1)	0,4	2,5	80	81	$\frac{3}{32}$ "	$3\frac{1}{8}$ "	10
05006105001	1)	0,5	3,0	100	81	$\frac{1}{8}$ "	4"	10
05006110001		0,6	3,5	100	81	$\frac{9}{64}$ "	4"	10
05006115001		0,8	4,0	100	98	$\frac{5}{32}$ "	4"	10
05006116001		0,8	4,0	150	98	$\frac{5}{32}$ "	6"	5
05006120001		1,0	5,5	125	98	$\frac{7}{32}$ "	5"	10
05006121001		1,0	5,5	200	98	$\frac{7}{32}$ "	8"	5
05006125001		1,2	6,5	150	105	$\frac{1}{4}$ "	6"	10
05006126001		1,2	6,5	200	105	$\frac{1}{4}$ "	8"	5
05006130001		1,2	8,0	175	112	$\frac{5}{16}$ "	7"	5
05006135001		1,6	8,0	200	112	$\frac{5}{16}$ "	8"	5
05006140001		1,6	10,0	200	112	$\frac{3}{8}$ "	8"	5

1) sans Lasertip