Fiche Produit
Charactéristiques

VZN06
TeSys Mini-VARIO - auxiliary contact block - 1 NC

Principal

Gamme	TeSys
Nom abrégé de l'appareil	VZN
Fonction produit	Bloc de contact auxiliaire
Niveau de performance	Standard
Description des contacts	1 "O"
Opération du contact	Coupure précoce
Accessoires associés	VN12 VN20
Emplacement de montage	Gauche Droite

Complémentaire

Compatibilité de gamme	TeSys VARIO VCFN interrupteur-sectionneur
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	4 A
Durée de vie mécanique	50000 cycle
Durée de vie électrique	30000 cycle DC-11 50000 cycle AC-21
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 2 câble 0,75…1,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout Borniers à vis-étrier 2 câble 1…2,5 mm² - rigidité du câble: rigide
Couple de serrage	0,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur	45,5 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	39 mm
Poids	0,02 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Normes	IEC 60947-5
Certifications du produit	CSA GL UL
Traitement de protection	TC
Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529
Température de fonctionnement	-20…50 °C
Tenue au feu	960 °C conformément à CEI 60695-2-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	20 g
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,6 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	40
Poids de l'emballage 2	1,12 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months