

Fiche produit

Caractéristique

9001KR1YH13

PUSHBUTTON 600VAC 10A 30MM TYPE K



Principale

matériau de la collerette	métal plaqué chrome
type de bouton de commande	standard push-button
nom abrégé de l'appareil	K
enclosure type	coffret résistant intempéries dust and oil resistant indoor/outdoor
source lumineuse	without
diamètre de fixation	30 mm
operator additional information	full guard in metal

Complémentaires

[In] courant nominal	10 A
cap/operator or lens colour	jaune
opération du contact	standard fingersafe
description des contacts	1 O + 1 F
type de commande	bouton-poussoir
raccordement électrique	borniers à vis-étrier
alimentation du bloc lumineux	without supply
marquage	non marqué
support de montage	panneau
positions de l'unité de commande	2 positions
profil du dispositif de commande	1 bouton-poussoir de projection
tension admissible	<= 600 V
shape	rond tête
type d'unité de commande	momentané
catégorie d'emploi	AC-15 DC-13

Environnement

tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
certifications du produit	CE UL listed file E42259 CCN NKCR CSA LR24590 class 3211 03

Caractéristiques environnementales

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Compliant - since 0921 -

REACH

Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil