



## Principal

Product	Double Throw Safety Switch
Current Rating	400 A
Certifications	Listé UL
Enclosure Rating	NEMA 12/3R acier laqué
Factory Installed Neutral	None
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Voltage Rating	600 V AC 250 V DC
Wire Size	AWG 1/0...750 kcmil aluminium / cuivre

## Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	125 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 430.52 250 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 350 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 50 hp at 250 V DC
Couple de serrage	62,14 N.m pour 53,49...304 mm <sup>2</sup> (AWG 1/0...750 kcmil) 7,02 N.m pour 53,49...152 mm <sup>2</sup> (2 x AWG 1/0...2 x 300 kcmil)
Largeur	609,60 mm
Hauteur	1384,30 mm
Profondeur	184,15 mm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>