



Principal

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Fonction produit	Module Ethernet TCP/IP
Interface physique	AUI - 100BASE-5 1 câble AUI RJ45 - 10BASE-T 1 paire torsadée
Vitesse de transmission	10 Mbit/s
Service communication	Messagerie Modbus TCP TCP optionnel ouvert SNMP agent Messagerie Uni-TE Mots communs, Ethway/X-Way Application pour application, Ethway/X-Way
Alimentation	Via l'alimentation électrique du rack
Signalisation locale	Détection de collision (COL): 1 LED État de réseau Ethernet (RUN): 1 LED Erreur port Ethernet (ERR): 1 LED Activité de transmission/réception (TX/TR): 1 LED

Complémentaire

Protocole du port communication	Ethway/X-Way Modbus TCP Uni-Telway
Nombre maximum de connexions	64
Serveur Web	Classe C10 Transparent Ready
Web feature	Éditeur de données (via terminal PC) Visualiseur de rack FactoryCast configurable
Type de mémoire	Taille page web utilisateur 1,4 Mo
Marquage	CE
Compatibilité produit	PL7 Pro
Consommation électrique	1200 mA 5 V DC avec alimentation électrique à distance (AUI) 800 mA 5 V DC sans alimentation électrique à distance (RJ45)
Format du module	Standard
Poids	0,37 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Normes	FM Class 1 Division 2 group D FM Class 1 Division 2 group C EN 61131-2 FM Class 1 Division 2 group B FM Class 1 Division 2 group A
Certifications du produit	UL 508 CSA 1010-1
Degré d'étanchéité IP	IP20
Température de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...95 % à 60 °C sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	552 g
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	26 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	6,624 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence TSXETY110WS est remplacée par :



Environnement standard BMXNOE0100

Ethernet module M340 - flash memory card - 1 x RJ45 10/100

Qté 1

Raison de la substitution : Fin de vie. | Date de substitution : 31 décembre 2018