



Principal

Gamme de produits	Harmony XVU
Fonction produit	Vcolonne lumineuse modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Élément sonore
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Couleur du boîtier	Argent

Complémentaire

Type de signalisation	Buzzer continu ou intermittent
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 tenue à la flamme conformément à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) V-0 tenue à la flamme conformément à UL 94
Localisation sur l'appareil	Haut
Variante de construction	Montage du client
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC
Puissance dissipée maximale en W	1,7 W
Niveau acoustique	85 dBà 1 m
Fréquence sonore	2635 Hz
Consommation électrique	<= 70 mA
Longueur	58 mm
Poids	0,077 kg

Environnement

Certifications du produit	CSA CE UL
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C

Degré de protection IP	IP54
------------------------	------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	165,000 g
Hauteur de l'emballage 1	90,000 mm
Largeur de l'emballage 1	91,000 mm
Longueur de l'emballage 1	133,000 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie