



### Principal

Gamme de produits	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nom de gamme	Universel
Type de détecteur	Détecteur de proximité inductif
Application spécifique du produit	-
Nom du détecteur	XS7
Forme du capteur	Forme cubique 26 x 26 x 26
Dimension	26 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Encastrable
Matière	Plastique
Matière du boîtier	Plastique
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	2 fils
Portée nominale	10 mm
Sortie numérique	1 "F"
Type de circuit de sortie	DC
Raccordement électrique	Connecteur mâle distant M12, 4 broches
Longueur de câble	0,15 m
[Us] tension d'alimentation	12...48 V DC
Pouvoir de commutation en mA	1.5...100 mA
Degré de protection IP	IP67

### Complémentaire

Face de détection	Tête à encoche 5 positions
Matière de la face avant	Plastique
Fréquence de commutation	<= 100 Hz

Marquage	CE
Profondeur	26 mm
Hauteur	26 mm
Largeur	26 mm

## Environnement

Certifications du produit	CCC CSA UL
Température de fonctionnement	-25...70 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,108 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,550 dm
Largeur de l'emballage 1	0,800 dm
Longueur de l'emballage 1	1,250 dm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------