

Fiche Produit

Caractéristiques

2510KO2C

Switch, manual, 30A, 3 pole, 10 HP at 575 VAC, three phase, toggle operated, red 440/600 VAC indicator, open style



Principal

Product	Single Unit Manual Switch
Type	K

Complémentaire

Current Rating	30 A
Horsepower Rating	2 hpà 115 V AC 1 hpà 90 V DC 2 hpà 115 V DC 1,5 hpà 230 V DC 7,5 hpà 230 V AC 10 hpà 460 V AC 10 hpà 575 V AC
Maximum Voltage Rating	600 V AC 230 V DC
Number of Poles	3P
Control Unit Type	Par maneton
Number of Phases	3 phases
Pilot Light	Red indicator, 440...600 V
Starter Type	Non réversible
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Wire Gauge	AWG 14...AWG 10 cuivre
Hauteur	104,90 mm
Largeur	42,93 mm
Profondeur	59,44 mm

Environnement

Certifications	UL recognized E42243 CCN NLRV2
----------------	--------------------------------

NEMA Enclosure Rating	Not rated (open device)
-----------------------	-------------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	181,437 g
Hauteur de l'emballage 1	5,080 cm
Largeur de l'emballage 1	7,366 cm
Longueur de l'emballage 1	11,684 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------