



### Principal

Gamme de produits	OsiSense XG
Destination d'accessoire/ élément séparé	#N/A #N/A #N/A
Fonction produit	Interface RS232/RS485
Type d'accessoire / élément séparé	Adaptateur secteur RS232C/RS485

### Complémentaire

Convertisseur de port communication	RS232C/RS485 passignaux modem
Élément de connexion	Interface RS232/RS485
Consommation électrique	20 mA
[Ie] courant assigné d'emploi en DC	20 mA
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Montage du produit	RailDIN symétrique 35 mm
Poids	0,105 kg 0,1 kg
[Us] tension d'alimentation	18...30 V DC 24 V DC
Limites de la tension d'alimentation	20...30 V
Vitesse de transmission	<= 19200 bit/s 19200 bauds
Raccordement électrique	Connecteurs filetés

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	109 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm

Longueur de l'emballage 1	13 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	28
Poids de l'emballage 2	3,422 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------