



Principal

| | |
|-------------------|--|
| Gamme de produits | Plateforme d'automatisme Modicon Premium |
| Fonction produit | Indicateur de poids |

Complémentaire

| | |
|--------------------------------------|--|
| Type d'affichage | LCD rétro-éclairé |
| Couleur d'affichage | Vert |
| Capacité affichage messages | 1 ligne de 5 caractères (17,36 x 11,8 mm) minimum 4 lignes de 20 caractères (4,34 x 2,95 mm) maximum 2 lignes de 10 caractères (8,38 x 5,9 mm) pour applications de pesage |
| [Us] tension d'alimentation | 24 V c.c. non isolé |
| Alimentation | Source externe |
| Limites de la tension d'alimentation | 18...30 V |
| Ondulation résiduelle | 1200 mV |
| Puissance consommée maximale en W | 5 W |
| Nombre de touches | 8 |
| Marquage | CE |
| Hauteur | 74 mm |
| Largeur | 132 mm |
| Profondeur | 104 mm |
| Poids | 0,38 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|---|
| Normes | EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60068-2 UL 508 |
| Certifications du produit | ATEX zone 2/22 CSA Class 1 Division 2 UL Class 1 Division 2 |
| Température de fonctionnement | 0...55 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -20...60 °C |

| | |
|------------------------------|---|
| Degré de protection IP | IP20 conformément à EN/IEC 60529 (panneau arrière) IP65 conforming to EN/IEC 60529 |
| Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 4X face avant (utilisation à l'extérieur) |

Emballage

| | |
|---------------------------|------------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,357 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 45,000 mm |
| Largeur de l'emballage 1 | 160,000 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 223,000 mm |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|