

SNAPConnect® Heavy Duty Commercial Tamper- Resistant/Weather Resistant AUTOGUARD® Self-Test GFCI Receptacle, 20A, White

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SNAPGFTW20W](#)



Prise DDFt à lame droite SNAPConnect®, 20A, étanche et aux inviolabilités, AUTOGUARD®, auto-test, 125 V, mise à la terre bipolaire à 3 fils, 5-20R.

Caractéristiques

- Audible SNAP, indicates solid connection
- Patented shutter design for tamper-resistant protection
- Meets NEC requirements for TR (406.12) and WR (406.9), UV and corrosion resistance for harsh and damp applications
- Patented AUTOGUARD® Self-Test technology
- Protects against line and load reversal, no power to the face or downstream if device is miswired

Général

Catalog Number	SNAPGFTW20W
Conditions environnementales	Weather Resistant
Couleur	White
Matériau	Nylon
Série	Heavy Duty
Taille	4.12 in x 1.75 in x 1.48 in
Type	Tamper-Resistant, Weather Resistant
Type d'article	Style Line GFCI Receptacle
UPC	783585746210

Dimensions

Dimensions	1.48 po x 1.75 po x 4.12 po
Hauteur	4.12 in
Largeur	1.75 in
Longueur	1.48 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal	20 A
Phase	Single Phase
Puissance en Watts	2500 W
Tension nominale	125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils	SNAPConnect
------------------	-------------

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-20R
Norme(s) de l'industrie	UL 943 and Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

Documentation

[Catalog Page - WDK K-7 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - M14625_ACAD](#)
[Sales Drawings - M14625](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)

