



### Principal

Gamme de produits	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Fonction produit	Coffret vide
Nom abrégé de l'appareil	9001K
Nombre de trous	2 trous
Entrée de câble	1 entrée taraudée pour masque de 3/4"

### Complémentaire

Destination du produit	Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 30 mm
Matière	Acier inoxydable
Poids	1,37 kg

### Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Catégorie de surtension	II conforming to IEC 61140
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,393 kg
Hauteur de l'emballage 1	12,700 cm

Largeur de l'emballage 1	12,192 cm
Longueur de l'emballage 1	20,320 cm

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------