



Principal

Product Type	Démarrateur moteur
Product Range	S
Starter Type	Non réversible

Complémentaire

NEMA Size	5
Rated Current	270 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Type of Overload	Melting alloy 3
Horsepower Rating	75 HP à 200 V AC 100 HP à 230 V AC 200 HP à 460 V AC 200 HP à 575 V AC
SCCR	Disjoncteur: 10 kA at 600 V AC Fusible: 10 kA at 600 V AC
Coil Voltage	440 V AC 50 Hz 480 V AC 60 Hz
Control Circuit Type	Common control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans
Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	446,02 mm
Width	217,42 mm

Depth	222,25 mm
-------	-----------

Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	Listé UL CSA NEMA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	25,356 kg
Hauteur de l'emballage 1	25,654 cm
Largeur de l'emballage 1	27,940 cm
Longueur de l'emballage 1	49,784 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------