



## Principal

Compatibilité de gamme	PacDrive 3
Fonction produit	Servo moteur
Nom abrégé de l'appareil	SH3...P

## Complémentaire

Vitesse mécanique maximum	9000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	115...480 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	0,73 A
Couple continu à l'arrêt	0,5 N.mà 115 à 480 V triphasé
Couple crête à l'arrêt	1,5 N.mà 115 à 480 V triphasé
Puissance de sortie nominale	100 Wà 115 V triphasé 210 Wà 230 V triphasé 400 Wà 400 V triphasé 440 Wà 480 V triphasé
Couple nominal	0,5 N.mà 115 V triphasé 0,5 N.mà 230 V triphasé 0,48 N.mà 400 V triphasé 0,47 N.mà 480 V triphasé
Vitesse nominale	9 000 tr/minà 480 V triphasé 2000 tr/minà 115 V triphasé 8000 tr/mnà 230 V triphasé 8000 tr/mnà 400 V triphasé
Courant maximal Irms	2,9 A
Type d'arbre	Arbre lisse
Diamètre de l'axe	9 mm
Longueur de l'axe	20 mm
Degré de protection IP	Douille d'arbre sans garniture d'étanchéité d'arbre: IP54 conformément à EN/IEC 60034-5 Moteur: IP65 conformément à EN/IEC 60034-5 Douille d'arbre: IP65 conformément à EN/IEC 60034-5

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Type de codeur	Hiperface SinCos absolu multitours
Résolution du retour vitesse	128 périodes
Frein de parking	Sans
Support de montage	Bride conforme à la norme internationale
Taille bride moteur	55 mm
Constante de couple	0,68 N.m/Aà 120 °C
Constante de fem	40 V/ktr/mnà 20 °C
Nombre de pôles de moteur	3
Inertie du rotor	0,059 kg.cm <sup>2</sup>
Résistance du stator	41,8 Ohm
Inductance du stator	108,72 mH
Force radiale maximale Fr	340 Nà 1000 Tr/mn 270 Nà 2000 Tr/mn 240 Nà 3000 Tr/mn 220 Nà 4000 Tr/mn 200 Nà 5000 Tr/mn 190 Nà 6000 Tr/mn 180 Nà 7000 Tr/mn 170 Nà 8000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	40 N
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	132,5 mm
Diamètre du centrage	40 mm
Profondeur du diamètre de centrage	2 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	5,5 mm
Diamètre des trous de fixation	63 mm
Poids	1,2 kg

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,197 kg
---------------------------	----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------