



Principal

Gamme de produits	Lexium Altivar
Fonction produit	Résistance de freinage
Compatibilité de gamme	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 32 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32i Easy Lexium 16
Compatibilité produit	ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 Variateur de vitesse ATV320à 3 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320à 4 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320à 4 kW, 525...600 V, triphasé Motion servo drive LXM16Dà 0,1 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 0,2 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 0,4 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 0,75 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 1 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16Dà 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
Valeur ohmique	72 Ohm
Alimentation continue	200 W
Puissance moyenne disponible	50 Wà 50 °C
Longueur de câble	0,75 m

Complémentaire

Pic d'énergie	6000 Jà 480 V 6600 Jà 400 V 9600 Jà 230 V 14600 Jà 115 V
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids	0,93 kg

Environnement

Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...85 °C
Degré de protection IP	IP65
Degré d'étanchéité IP	IP65

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	918 g
Hauteur de l'emballage 1	5,3 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm
Longueur de l'emballage 1	39,5 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------