

Bâti mural à profondeur fixe - modèle économique

RB-WR Series

Robuste, capacité de charge de 70 lb

Caractéristiques :



- Construction en acier de calibre 16.
- Rails conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po avec écrous taraudés 10-32 clipsables.
- Avec charnière pour faciliter l'accès arrière aux dispositifs.
- Profondeur fixe de 6 po.
- Accès arrière pour câble.
- Revêtement en poudre texturé noir.
- Comprend quatre (4) vis à bâti noires 10-32 avec rondelles et écrous clipsables par unité modulaire.
- Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de 70 lb (32 kg).
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Fait partie de la gamme de solutions économiques Rack Basics®.

RACK BASICS®



Accessoires

- Outlet Strips
- 10-32 Mounting Screw and Clip Nut Combo-Pack
- Cable Management

Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting Dimensions		
	Height	Width	Depth		Height	Width	Depth
RB-WR1	1.88	19.36	6.00	1U	1.75	19.00	5.75
RB-WR2	3.62	19.36	6.00	2U	3.50	19.00	5.75
RB-WR4	7.12	19.36	6.00	4U	7.00	19.00	5.75

Les données sont sujettes à changement sans préavis