



## Principal

Gamme de produits	Lexium 28
Fonction produit	Câble de puissance
Type d'accessoire / élément séparé	Cordon puissance pré-cablé
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BCH2à 50 W (40 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 100 W (40 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 200 W (60 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 400 W (60 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 400 W (80 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 750 W (80 mm) (avec frein)
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 28
Longueur de câble	3 m

## Complémentaire

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connecteur - Molex 6-pin pour côté servo moteur
Jauge AWG	6 AWG 18
Poids	0,3 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	556 g
Hauteur de l'emballage 1	4,6 cm
Largeur de l'emballage 1	28,7 cm
Longueur de l'emballage 1	31,7 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	5,97 kg

Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Sans PVC	Oui