



### Principal

Gamme	Linergy
Nom du produit	HK
Fonction produit	Prise de courant
Description des pôles	3P
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	32 A
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	200000 A <sup>2</sup> .s
Nombre de points	2
Nombre de câbles	3 cable(s) 4 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	0,25 m
Quantité par lot	Jeu de 6

### Complémentaire

[U <sub>i</sub> ] tension assignée d'isolement	600 V conformément à CSA 600 V conformément à UL 690 V conformément à IEC 60439-1
Courant de crête	25 kA
Largeur	36 mm
Hauteur	46 mm
Profondeur	38 mm
Poids	0,045 kg

### Environnement

Normes	IEC 60439
Certifications du produit	DNV LROS (Lloyds register of shipping) CSA UL

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	57 g
Hauteur de l'emballage 1	12,7 cm
Largeur de l'emballage 1	13,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	399 g
Hauteur de l'emballage 2	12,7 cm
Largeur de l'emballage 2	13,5 cm
Longueur de l'emballage 2	15,5 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	96
Poids de l'emballage 3	7,226 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------