



Principal

Gamme	TeSys
Fonction produit	Bobine de contacteur
Nom abrégé de l'appareil	LX1D6
Type de circuit de commande	AC à 50/60 Hz
Tension circuit de commande	110 V AC 50/60 Hz
Résistance moyenne	26 Ohm à 20 °C
Inductance de circuit fermé	1,7 H
Accessoires associés	LC1D80 LC1D95
Durée de vie mécanique	4 Mcycles
Vitesse de commande maxi	3600 cyc/h à <60 °C

Complémentaire

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Perte de niveau: 0,3 à 0,6 U _c à 50/60 Hz 55 °C) Opérationnel: 0,8 à 1,1 U _c à 50 Hz 55 °C) Opérationnel: 0,85...1,1 U _c à 60 Hz 55 °C)
Consommation moyenne à l'appel en VA	245 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	26 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Dissipation thermique	6...10 W à 50/60 Hz

Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Poids	0,28 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	311 g

Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	16
Poids de l'emballage 2	5,288 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------