

# Fiche produit

## Caractéristique

# ZB4BH053

Harmony XB4 - tête bouton pousser-pousser lumineux - Ø22 - orange



### Principales

gamme de produits	Harmony XB4
fonction produit	Tête de bouton-poussoir lumineux
compatibilité du produit	DEL intégrale
Nom de l'appareil	ZB4
matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
type de tête	Standard
diamètre de fixation	22 mm
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
type d'unité de commande	Pousser-pousser
profil de l'unité de commande	Orange affleurant non marqué

### Complémentaires

largeur hors tout CAO	29 mm
hauteur hors tout CAO	29 mm
profondeur hors tout CAO	30 mm
poids	0,026 kg
tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
durée de vie mécanique	500000 cycle
code de composition électrique	M5 pour 2 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
présentation du produit	Élément de base

### Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-40...70 °C
classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à IEC 60536
catégorie de surtension	Classe I se conformer à IEC 60536
degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13
Tenue aux chocs IK	IK06 se conformer à IEC 50102

---

normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Listé UL
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6

---