



## Principal

Gamme de produits	Harmony XVR
Fonction produit	Balise lumineuse miroir tournant précâblée
Signalisation sonore	Sans
Nom abrégé de l'appareil	XVR
Diamètre de fixation	130 mm
Degré de protection IP	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conformément à CEI 60529
[Us] tension d'alimentation	120 V AC
Source lumineuse	DEL haute luminosité, orange

## Complémentaire

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): partie de corps PC: globe
Largeur hors tout CAO	130 mm
Profondeur hors tout CAO	130 mm
Poids	0,99 kg
Marquage	CE
Montage du produit	Par 3 vis M6
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Consommation électrique	42 mA
Fréquence de clignotement	2,7 Hz
Capacité de serrage des bornes	1,25 mm <sup>2</sup>
Jauge AWG	AWG 18
Longueur de câble	400 mm

## Environnement

Normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-35...70 °C
Température de fonctionnement	-30...50 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conformément à IEC 61140

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,344 kg
Hauteur de l'emballage 1	2,700 dm
Largeur de l'emballage 1	1,870 dm
Longueur de l'emballage 1	1,880 dm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------