



Principal

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Fonction produit	Carte PCMCIA maître de bus CANopen
Logiciel de programmation	CANopen standard
Version logicielle	V4.02
Information complémentaire	Non autorisé sur processeur TSX P57 153M/154M
Raccordement électrique	1 connecteur mâle couplage + SUB-D 9 connexion de bus CANopen

Complémentaire

Accessoires associés	Modicon Premium TSXP57 Atrium TSXPCI ou TPCX Appareil conforme au profil standard CANopen
Type de mémoire	Carte PCMCIA III
Classe de conformité de bus	M00
Protocole du port communication	CANopen
Méthode d'accès	Maître
Vitesse de transmission	800 kbit/s 500 kbit/s 125 kbit/s 20 kbit/s 10 kbit/s 1000 kbit/s 50 kbit/s 250 kbit/s
Support de transmission du médium	2 câbles à paires torsadées blindées
Service communication	Gestion des messages (SDO) Gestion des modes de fonctionnement du bus Échanges cycliques de PDO
Nombre de modules par PLC par PC	1 Premium TSXP57
Consommation électrique	60 mA à 5 V DC
Marquage	CE
Poids	0,23 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Température de fonctionnement	0...60 °C
Degré d'étanchéité IP	IP20
Normes	DR 303-2 DS 301 V4.02
Certifications du produit	CSA UL
Traitement de protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,303 kg
Hauteur de l'emballage 1	40,000 mm
Largeur de l'emballage 1	170,000 mm
Longueur de l'emballage 1	220,000 mm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------