



Principal

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | Lexium 28 |
| Fonction produit | Câble de puissance |
| Type d'accessoire / élément séparé | Cordon puissance pré-cablé |
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoire de raccordement |
| Compatibilité produit | Servo moteur BCH2à 3000 W (180 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2à 3500 W (180 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2à 4500 W (180 mm) (sans frein) |
| Destination d'accessoire/ élément séparé | Entre servo moteur et servo variateur |
| Compatibilité de gamme | Lexium 28 |
| Longueur de câble | 3 m |

Complémentaire

| | |
|-------------------------|---|
| Raccordement électrique | Extrémité libre pour côté servo variateur Connecteur - MIL gros pour côté servo moteur |
| Jauge AWG | 4 AWG 10 |
| Poids | 2,1 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,604 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 28 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 35 cm |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Poids de l'emballage 2 | 8,495 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |

| | |
|---------------------------|-------|
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
|---------------------------|-------|

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Sans PVC | Oui |