



Principal

Fonction produit	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
[In] courant nominal	481 A
Compatibilité produit	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 variateur de vitesse montage au mur - 220 kW, 380...480 V ATV930 variateur de vitesse montage au mur - 220 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Raccordement électrique	Connecteur à étiquette 2 x M12

Complémentaire

Longueur maximale du câble moteur	250 m câble blindé 90 kWà 200...240 V 300 m câble non blindé 90 kWà 200...240 V 250 m câble blindé 160...220 kWà 380...480 V 1 300 m câble non blindé 160...220 kWà 380...480 V 1 150 m câble blindé 250...400 kWà 500...690 V 1 250 m câble non blindé 250...400 kWà 500...690 V 1
-----------------------------------	--

250 m câble blindé 250...400 kWà 500...690 V 2
400 m câble non blindé 250...400 kWà 500...690 V 2

DV/Dt	500 V/ μ s maxà 400 V 750 V/ μ s maxà 500 V 1000 V/ μ s maxà 690 V
Pertes thermiques	530 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Poids	58 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	31,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	58 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	80 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	40 kg
Hauteur de l'emballage 2	77 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------