

HLP36050

Circuit breaker, PowerPacT H, thermal magnetic, unit mount, 50A, 3 pole, 50 kA, 600 VAC, 80% rated



Principal

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Fonction produit | Disjoncteur |
| Gamme de produits | PowerPact H |
| Trip Unit Type | Thermique-magnétique |
| Codification du pouvoir de coupure | L |

Complémentaire

| | |
|-------------------------------------|---|
| [In] courant nominal | 50 A |
| Number of Poles | 3P |
| Interrupt Rating | 20 kA à 250 V DC 50 kA at 500 V DC 125 kA à 240 V AC 100 kA à 480 V AC 50 kA à 600 V AC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V DC 600 V AC 500 V DC |
| Continuous current rating | 80 % |
| Mode d'installation | Montage de l'unité |
| Raccordement électrique | Terminal nut line Lugs load |
| Wire Gauge | AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper |
| Phase | ABC |
| Courant de maintien magnétique | 400 A |
| Courant de déclenchement magnétique | 850 A |
| Hauteur | 162,56 mm |
| Largeur | 104,65 mm |

| | |
|-------------------|---------------|
| Profondeur | 110,74 mm |
| Couple de serrage | 5,6...6,8 N.m |

Environnement

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Certifications du produit | Listé UL CE CSA CCC CEI |
| Température de fonctionnement | 40 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,814 kg |
|---------------------------|----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Sans PVC | Oui |