



Principal

Product	Double Throw Safety Switch
Current Rating	100 A
Certifications	Listé UL
Enclosure Rating	NEMA 12 Acier galvanisé
Factory Installed Neutral	None
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Voltage Rating	600 V AC 600 V DC
Wire Size	AWG 12...AWG 1/0 aluminium De AWG 14 à AWG 1/0 cuivre

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	20 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 40 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 40 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 75 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 40 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 100 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 20 hp at 250 V DC 50 hp à 600 V DC
Largeur	303,78 mm
Hauteur	760,48 mm
Profondeur	176,02 mm
Couple de serrage	3,95 N.m pour 2,06...5,26 mm ² (de AWG 14 à AWG 1/0) 4,52 N.m pour 8,37 mm ² (AWG 8)

5,08 N.m pour 13,30...53,48 mm² (AWG 8)
5,65 N.m pour 26,67...53,48 mm² (AWG 6...AWG 4)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	19,051 kg
Hauteur de l'emballage 1	25,908 cm
Largeur de l'emballage 1	31,242 cm
Longueur de l'emballage 1	83,312 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------