

## Plaques d'ajustement des finitions

Les finitions de STANDARD sont munies de plaques d'ajustement à coins inclinés qui permettent une installation fluide et bien ajustée.

## Système de fixation à vis

Le système de fixation à vis autoréglable permet une installation facile et sécuritaire. Les vis ne sortent pas à l'arrière du boîtier ce qui fait qu'ils peuvent être installés dans les endroits plus restreints. Ce système permet l'installation dans les plafonds d'une épaisseur maximale de 1 ¼" (32 mm) comme les applications à double cloison.

Système de fixation à vis, les vis ne sortent pas à l'arrière du boîtier.

## Système de réglage

Tous les boîtiers de type nouvelle construction peuvent rapidement être ajustés à l'épaisseur du plafond à l'aide de vis inclinées (jusqu'à 2 po).

## Serre-câble de fil électrique résidentiel

Les boîtiers Nouvelle construction et Rénovation ont des entrées défonçables compatibles aux «Loomex» sur la boîte de raccordement. Le serre-câble dans l'entrée défonçable maintient le câble résidentiel bien en place ce qui signifie qu'un passe-câble n'est pas nécessaire et que le câblage se fait plus rapidement.

## Système de fixation à agrafes\*

Les modèles rénovations de 3" et de 4¼" sont équipés d'un système breveté d'agrafes de verrouillage auto-ajustables permettant une installation rapide, simple et solide.

## Connecteurs fil à fil

Les boîtiers de STANDARD sont tous munis de connecteurs fil à fil, ce qui permet une connexion facile et rapide à la source d'alimentation électrique principale.

| Code de commande | Description | Diamètre de l'ouverture (po) | Qté boîte |
|------------------|-------------|------------------------------|-----------|
|------------------|-------------|------------------------------|-----------|

### Plaques de montage

|       |                                   |     |     |
|-------|-----------------------------------|-----|-----|
| 62674 | RF/ACC/3/PLAQUE MONT./CARRE/STD   | 3 ¼ | 50  |
| 62675 | RF/ACC/3/PLAQUE MONT./AJUST/STD   | 3 ¼ | 50  |
| 62676 | RF/ACC/4/PLAQUE MONT./CARRE/STD   | 4 ¼ | 50  |
| 62677 | RF/ACC/4/PLAQUE MONT./AJUST/STD   | 4 ¼ | 100 |
| 64337 | RF/ACC/3.5/PLAQUE MONT./CARRE/STD | 3 ½ | 50  |
| 64338 | RF/ACC/4.5/PLAQUE MONT./CARRE/STD | 4 ½ | 50  |

### Plaques de montage avec barres de suspension

|       |  |     |    |
|-------|--|-----|----|
| 62673 | RF/ACC/3/PLAQUE MONT./BARRES SUSP./STD   | 3 ¼ | 25 |
| 62678 | RF/ACC/4/PLAQUE MONT./BARRES SUSP./STD   | 4 ¼ | 25 |
| 62771 | RF/ACC/3.5/PLAQUE MONT./BARRES SUSP./STD | 3 ⅞ | 25 |
| 62772 | RF/ACC/4.5/PLAQUE MONT./BARRES SUSP./STD | 4 ⅞ | 25 |

### Pare-vapeur

|       |                        |      |    |
|-------|------------------------|------|----|
| 62679 | RF/ACC/PARE-VAPEUR/STD | S.O. | 25 |
|-------|------------------------|------|----|

### Boîte isolante

|       |                                 |         |   |
|-------|---------------------------------|---------|---|
| 62672 | RF/ACC/BOITE ISOLANTE/3_4.5/STD | 3 à 4 ½ | 4 |
|-------|---------------------------------|---------|---|

\* Disponible pour 62687 et 62689 seulement

Pour les bulletins d'information technique et les instructions d'installation veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

# Caractéristiques spéciales & accessoires