



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de pontage
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Accessoires / Pièces détachées	barrière immatérielle de sécurité maître / esclave XCSR interrupteur différentiel RFID

Complémentaire

Accessoires associés	XUSL2 XC SRC.2M12 XUSL4
Type de connecteur	M12 femelle 5 broches droit
Matière de l'isolant du fil	PUR
Matière de la bague	Laiton nickelé
Diamètre extérieur du câble	5 mm
Composition du câble	5 x 0,34 mm ²
Longueur de câble	10 m

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP69K IP65 IP67
-----------------------	-----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	378 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	20 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui