



## Support de fixation pour arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP – CATHPTM



- Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour l'assemblage
- Les crochets en J sont équipés de languettes de verrouillage pliables qui se verrouillent sur les composants nVent CADDY Cat HP pour offrir une meilleure rigidité et stabilité
- Le choix de la couleur des connexions aux crochets en J, parmi les différentes options de couleurs disponibles, permet d'identifier et d'organiser l'application de cheminement
- Les arbres de crochets en J personnalisés peuvent être facilement assemblés avec diverses configurations, couleurs et tailles de crochets en J
- Les composants nVent CADDY Cat HP se fixent facilement sur n'importe quelle taille de crochet en J nVent CADDY Cat HP



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Référence                     | CATHPTM   |
| Matériau                      | Acier Ressort   |
| Finition                      | nVent CADDY Armour  |
| A                             | 4 3/8"  |
| Charge Statique (F)           | 200 lb  |
| Certifications                | cULus<br>DIN 4102-12 abP P-3117/339/14-MPA BS (Allemagne)<br>E30<br>E60<br>E90<br>ITB |
| Quantité Standard d'Emballage | 50 pc   |
| UPC                           | 78285661768   |
| EAN-13                        | 8711893048896   |

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

**AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur [www.erico.com](http://www.erico.com) et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

