



Principal

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Fonction produit | Disjoncteur |
| Gamme de produits | PowerPacT J |
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Codification du pouvoir de coupure | G |

Complémentaire

| | |
|-------------------------------------|--|
| [In] courant nominal | 175 A |
| Nombre de pôles | 3 |
| Description des pôles | 3P |
| Pouvoir de coupure | 20 kA at 500 V DC 20 kA à 250 V DC 65 kA à 240 V AC 35 kA at 480 V AC 18 kA à 600 V AC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 500 V DC 600 V AC |
| Continuous current rating | 80 % |
| Mode d'installation | Montage de l'unité |
| Raccordement électrique | Lugs load Cosses ligne |
| Courant de maintien magnétique | 875 A |
| Courant de déclenchement magnétique | 1750 A |
| Jauge AWG | AWG 4...AWG 4/0 aluminium/copper |
| Couple de serrage | 26 N.m pour 25...95 mm ² (de AWG 4 à AWG 4/0) |
| Hauteur | 191,01 mm |
| Largeur | 104,65 mm |
| Profondeur | 127,00 mm |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Certifications du produit | Listé UL CE CCC CSA CEI |
| Température de fonctionnement | 40 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,205 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 18,796 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 16,510 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 25,400 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|