



### Principal

Gamme de produits	Homeline
Fonction produit	Tableau de distribution
[In] courant nominal	125 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V CA
Mode d'installation	Montage au mur
Courant de court-circuit	10 kA

### Complémentaire

Jauge AWG	AWG 6...AWG 2/0 (aluminium/copper)
Load center type	Main lugs
Nombre d'espaces	30
Nombre de circuits	60
Nbre coupe-circuit tandem	30
Nombre de phases réseau	Monophasé
Type de couvercle	Combination flush/surface cover
Composition de l'"appareil	Grounding bar included (not installed)
Configuration du câblage	Type 3 fils avec neutre
Matière	Tin plated aluminium busbar
Matière du boîtier	Feuille d'acier soudé
Teinte de couleur de la plaque	Blanc
Box number	10

### Environnement

Certifications du produit	CSA
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 (intérieur)

## Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1248 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>